

UVC-G5-Turret-Ultra

SKU 011051 · UVC-G5-Turret-Ultra



MARCA · UBIQUITI

UVC-G5-Turret-Ultra

Ultra-compact, tamper-resistant, and weatherproof 2K HD PoE camera with long-range night vision.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESUMEN

Dimensiones	Ø90 x 71.2 mm, (Ø3.5 x 2.8")
Visión nocturna IR	30 m (98 ft)
Detección inteligente (personas, vehículos, animales)	Sí
Resolución	2K
Campo de visión	H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6°
Audio	Microphone
Resistencia a intemperie	IP66
Resistencia a manipulación	IK04
Montaje	Pared o techo (incluido), Caja de conexión o brazo (opcional)

RENDIMIENTO

Interfaz de red	10/100 MbE RJ45 port
-----------------	----------------------

VIDEO

Ajustes de imagen	Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay
Cuadros por segundo (máx.)	30 FPS
Resolución	4MP 2688 x 1512 (16:9)

ÓPTICA

Sensor	1/2.4" CMOS
Lente	Fixed focal length
Modo nocturno	Built-in IR LED illumination and IR cut filter

HARDWARE

Consumo máximo	4W
Rango de voltaje	37—57V DC
Método de alimentación	PoE
Procesador	Dual-core Arm® Cortex®-A7 based chip
Peso	330 g (11.6 oz)
Material de carcasa	Aluminum alloy, UV-stabilized polycarbonate
Material de montaje	Polycarbonate
Botón	(1) Factory reset

CABLE

Tipo de conector	RJ45
Diámetro de cable	5 mm (0.2")
Largo de cable	30 cm (1 ft)
Material de cubierta	Polycarbonate
Dimensiones cubierta	Ø20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8")
Material cubierta	Thermoplastic elastomer, polycarbonate, silicone rubber
Temperatura de operación	-30 to 50° C (-22 to 122° F)
Humedad de operación	0 to 90%, no condensada
Cumple NDAA	Sí
Certificaciones	CE, FCC, IC