

POE-24-12W-G-WH

SKU 020808 · Ubiquiti - Adaptador PoE de 24VDC 0.5A 12W con Puert...



MARCA · UBIQUITI

Ubiquiti - Adaptador PoE de 24VDC 0.5A 12W con Puerto Giga...

Producto UniFi de Ubiquiti. Consulte especificaciones técnicas abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

Voltaje de salida	24 VDC
Corriente de salida	0,5 A
Potencia de salida	12 W
Input Voltage	90-260 VAC @ 47-63 Hz
Input Current	0.3 A @120 VAC · 0.2 A @230 VAC
Corriente de arranque	<15 A pico @120 VAC · <30 A pico
Eficiencia	70% mínimo
Ripple de salida	1% máx
Frecuencia de conmutación	200 kHz
Regulación de línea	±0,5%
Regulación de carga	±1%

AMBIENTALES

Operating Temperature	-10 °C a +60 °C
Storage Temperature	-20 °C a +85 °C
Operating Humidity	10 a 90% sin condensación

FÍSICAS

Size (LxWxH)	85 x 55 x 33 mm
Peso	~113 g (4 oz)
Conector AC	IEC-320 C6

PROTECCIÓN

Protección contra sobretensión	Modo común
Protección de clampeo	11 V datos · 77,5 V power
Descarga máxima	1200 A (8/20 µs) power
Pico de corriente	36 A (10/1000 µs) datos
Capacitancia shunt	<5 pF datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Cumplimiento	UL · EN55022 (CISPR22) Clase B · CE

FUNCIONES

Indicador de actividad LAN	Detecta conexión LAN al dispositivo
Reset remoto	Compatible con airMAX Bullet, Rocket, Nano, Pico
Indicador de carga 80%	LED de potencia cambia color al 80%