

ES-16XP

SKU 020910 · Ubiquiti - EdgeSwitch Administrable de 16 Puertos Gi...



MARCA · UBIQUITI

Ubiquiti - EdgeSwitch Administrable de 16 Puertos Gigabit ...

EdgeSwitch XP delivers reliable passive PoE and fast 10/100/1000 Mbps connectivity to attached Ubiquiti devices and other devices that support passive PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- (16) GbE RJ45 ports
- 300W total PoE availability
- Rack-mountable, 1U

MECÁNICA

Dimensiones	480 x 44.5 x 186 mm (18.9 x 1.8 x 7.3")
Peso	4 kg (8.7 lb)

HARDWARE

Configuración de hardware	(2) 8-Port EdgeSwitch 8XP devices
Procesador	MIPS 24K, 400 MHz
Memoria del sistema	64 MB
Almacenamiento del código	8 MB
Interfaz de red	(8) 10/100/1000 Ethernet ports
Interfaz de gestión	(1) 10/100 Ethernet port
Método de alimentación	110-120V AC · 210-230V AC
Rango de voltaje soportado	100-240V AC
Consumo máximo	150W
Rango PoE Out	45-48V DC · 22-24V DC
Vataje PoE máx. por puerto de datos	11.5W (24V) · 23W (48V)
Método PoE	Passive
PoE configurable por puerto	Management port: N/A · Data port:s Off/24V/48V
Protección ESD/EMP	Air, contact: ±24 kV
Montaje	19" 1U rackmount
Botón	Factory reset
LEDs	Management port: power/link · Data ports: PoE, speed/link/activity
Temperatura de operación	-25 to 55° C (-13 to 131° F)

HARDWARE (CONT.)

Humedad de operación	10 to 90% noncondensing
Certificaciones	CE, FCC, IC
Cumple NDAA	Yes