

LBE-5AC-GEN2-5

SKU 021030 · Ubiquiti - LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE 450 ...



MARCA · UBIQUITI

Ubiquiti - LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE 450 Mbps 5...

Producto airMAX de Ubiquiti. Consulte especificaciones técnicas abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIOFRECUENCIA

| | |
|---------------------|--------------------|
| Rango de frecuencia | 5,15 - 5,85 GHz |
| Ganancia | 23 dBi |
| Ancho de haz | 10° H · 10° V |
| Estándar | airMAX ac 2x2 MIMO |

RENDIMIENTO

| | |
|--------------------|-------------------|
| Rendimiento TCP/IP | ≥ 450 Mbps |
| Procesador | Atheros MIPS 74Kc |

MECÁNICA

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Dimensiones | Ø 420 x 253 mm |
| Peso | 840 g |
| Puerto Ethernet | (1) 10/100 Mbps |
| PoE de entrada | 24 V pasivo (24 V, 0,5 A incluido) |
| Consumo máximo | 4 W |

AMBIENTALES

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura de operación | -40 °C a +70 °C |
| Humedad de operación | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE · FCC · IC |

NOTA

| | |
|--------------|--------------------|
| Presentación | Pack de 5 unidades |
|--------------|--------------------|