

UVC-Doorbell-Lite-W

SKU 090533 · UVC-Doorbell-Lite



MARCA · UBIQUITI

UVC-Doorbell-Lite

Compact PoE video doorbell with two-way audio and versatile mounting options.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESUMEN

Dimensiones	137 x 40 x 26.4 mm , (5.4 x 1.6 x 1")
Visión nocturna IR	5 m (16 ft)
Detección inteligente (personas, vehículos, animales)	Sí
Resolución	5MP
Campo de visión	H: 95.8°, V: 131.2°, D: 175.9°
Audio	Two-way audio
Resistencia a intemperie	IPX5
Montaje	Wall, 20° wedge (incluido), Gang box, junction box (opcional)

RENDIMIENTO

Interfaz de red	10/100 MbE port
-----------------	-----------------

VIDEO

Ajustes de imagen	Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay
Cuadros por segundo (máx.)	24 FPS
Resolución	5MP 1920 x 2560 (3:4)

ÓPTICA

Sensor	1/2.7" 5MP
Lente	Fixed focal length
Modo nocturno	Built-in IR LED illumination and IR cut filter

HARDWARE

Consumo máximo	8W
Rango de voltaje	37—57V DC
Método de alimentación	PoE
Procesador	Dual-core Arm® Cortex®-A7 based chip
Peso	Device: 142 g (5 oz), With flat wall mount: 165 g (5.8 oz), With 20° wedge mount: 179 g (6.3 oz)
Material de carcasa	Polycarbonate, metal
Material de montaje	Formed sheet metal
Botón	(1) Ring button, (1) Factory reset
Temperatura de operación	-30 to 50° C (-22 to 122° F)
Humedad de operación	20 to 90%, no condensada
Cumple NDAA	Sí
Certificaciones	CE, FCC, IC