

USW-WAN

SKU 021866 · USW-WAN



MARCA · UBIQUITI

USW-WAN

10G SFP+ WAN Switch linking two Shadow Mode High Availability UniFi Gateways to a single ISP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESUMEN

Dimensiones **442.4 x 120 x 43.7 mm, (17.4 x 4.72 x 1.7")**

DISPOSICIÓN DE PUERTOS

1 GbE RJ45 **1, (1G/100M/10M)**

10G SFP+ **3, (10G/1G)**

Redundancy **(2) AC inputs**

Formato **Rack mount (1U)**

RENDIMIENTO

Capacidad de conmutación **20 Gbps**

Rendimiento total no bloqueante **10 Gbps**

Tasa de reenvío **15 Mpps**

HARDWARE

Consumo máximo **13W**

Método de alimentación **(2) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz**

Método de entrada de energía **AC input**

Fuente de poder **(2) AC/DC, internal, 36W**

Rango de voltaje **100–240V AC**

Gestión **Ethernet**

Peso **Without mounting brackets: 2.2 kg (4.85 lb), With mounting brackets: 2.3 kg (5.1 lb)**

Material de carcasa **SGCC steel**

Material de montaje **SGCC steel**

ESD Protection **Air: ± 16kV, contact: ± 22kV**

Temperatura de operación **-5 to 40° C (23 to 104° F)**

Humedad de operación **10 to 90%, no condensada**

LEDS

Ethernet **Sí**

SFP+ **Sí**

Sistema **Sí**

Certificaciones **CE, FCC, IC, Anatel: 03715-25-08356**

Cumple NDAA **Sí**

SOFTWARE

REQUISITOS DE APLICACIÓN

UniFi Network **Version 9.1.119 and later**