

DHI-ASF500A

Cerradura magnética



- Antitirones 500KG.
- Dispositivo de protección de corriente inversa (MOV) incorporado.
- Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia.
- La succión electromagnética funciona completamente, no hay fallas mecánicas.
- Se puede configurar DC12V o DC24V.
- El diseño magnético residual a prueba de materiales de desgaste.
- Tratamiento aislante del cuerpo de doble cerradura.
- Admite retroalimentación de señal del detector de puerta.

Especificación técnica

Básico

Dimensiones de la placa de succión 180 mm × 60 mm × 13 mm (7,09" × 2,36" × 0,51")

Tipo de puerta aplicable Puerta de madera, puerta de cristal, puerta metálica, puerta cortafuegos, etc.

Función

Salida de señal Retroalimentación del estado de la puerta

Seguridad Abrir mientras está apagado

General

Peso neto 4,5 kg (9,92 libras)

Accesorio 500 litros; 500 ZL

Corriente de arranque 600 mA; 300 mA

Fuente de alimentación 12 VCC; 24 VCC

Dimensiones de la cerradura 265 mm × 71 mm × 40 mm (10,43" × 2,80" × 1,57")

Temperatura de funcionamiento -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)

Humedad de funcionamiento ≤ 95%

Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie PPA	DHI-ASF500A	Cerradura magnética

Dimensiones (mm[pulgadas])

