

Serie Dahua WisuAlarm

Dos paneles. Una misma plataforma. Elija la capacidad correcta para su proyecto.



4 ZONAS Cód. 040195

DHI-HY-C102-4

128

DISPOSITIVOS MÁXIMOS

Proyectos pequeños

VS

8 ZONAS Cód. 040196

DHI-HY-C102-8

200

DISPOSITIVOS MÁXIMOS

Proyectos medianos

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN

Plataforma WisuAlarm convencional · Mismo gabinete · Mismos accesorios

- **EN54-2 / 4**
Certificación EU
- **Ethernet**
Integración IoT
- **RS-485**
Cascada serial
- **AC 90-240 V**
50 / 60 Hz
- **IP30**
Montaje en pared

Comparativa Técnica Completa

Las únicas diferencias entre los dos modelos están resaltadas en dorado.

ESPECIFICACIÓN	DHI-HY-C102-4 · [040195]	DHI-HY-C102-8 · [040196]
CAPACIDAD DEL SISTEMA		
Número de zonas	4 zonas	8 zonas
Capacidad por zona	32 detectores	25 detectores
Capacidad total	128 detectores	200 detectores
Contactos secos	4 (configurables)	4 (configurables)
Cumplimiento normativo	EN54-2 / EN54-4	EN54-2 / EN54-4
ELÉCTRICAS		
Alimentación principal (AC)	90-240 V / 50-60 Hz	90-240 V / 50-60 Hz
Batería de respaldo	2 x 12 V / 2,5 Ah plomo-ácido	2 x 12 V / 2,5 Ah plomo-ácido
Corriente de salida	2 A	2 A
Salida campana de fuego	DC 28 V / 500 mA	DC 28 V / 500 mA
Nivel sonoro	Fallo 50 dB · Alarma 60 dB	Fallo 50 dB · Alarma 60 dB
COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN		
Interfaz de red	Ethernet (IoT)	Ethernet (IoT)
Interfaz serial	RS-485	RS-485
Registro de eventos	Fuego, fallo y operación (exportables)	Fuego, fallo y operación (exportables)
FÍSICAS Y AMBIENTALES		
Dimensiones (mm)	310 x 73 x 227	310 x 73 x 227
Peso	3,5 kg (5 kg con baterías)	3,5 kg (5 kg con baterías)
Temperatura de operación	-10 °C a +50 °C	-10 °C a +50 °C
Humedad	Máx. 95 % HR (sin condensación)	Máx. 95 % HR (sin condensación)
Grado de protección	IP30	IP30
Instalación	Montaje en pared	Montaje en pared

COTIZA CON

NOSOTROS

WA

WHATSAPP DE VENTAS

+58 422 023 0803

Respuesta inmediata en horario de oficina

WEB

nexusm2.com

Tienda online · catálogo completo

EMAIL

ventas@nexusm2.com

Cotizaciones por correo

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lun – Vie · 8:00 am a 5:00 pm

Sábado y domingo: cerrado

CATÁLOGO ONLINE

Escanea para visitar la tienda

nexusm2.com

