

Accesorios Convencionales

Para paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Serie Dahua WisuAlarm

DISTRIBUIDOR B2B

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Línea completa de accesorios

6 productos certificados Dahua WisuAlarm — todos en stock y disponibles para envío.

6

PRODUCTOS EN STOCK

100%

ORIGINALES DAHUA

EN54

CERTIFICADOS UE

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CATÁLOGO?

La línea convencional de Dahua WisuAlarm está diseñada para proyectos pequeños y medianos donde se prioriza simplicidad y costo. Cada detector, pulsador, sirena y campana se cablea por zonas al panel — una solución probada, robusta y certificada EN54 para oficinas, comercios, escuelas y residencias.

ÍNDICE DEL CATÁLOGO

6 productos

01

DHI-HY-C131

Detector de Humo Fotoeléctrico

03

DHI-HY-C133

Detector de Humo Fotoeléctrico 4 Hilos

05

DHI-HY-C151

Sirena con Estrobo (Lámpara)

02

DHI-HY-C132

Detector de Calor (Térmico)

04

DHI-HY-C121

Estación Manual de Alarma

06

DHI-HY-C152

Campana de Alarma 24V

Accesorios Convencionales

Para paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Serie Dahua WisuAlarm

DISTRIBUIDOR B2B

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



01 / 06

DHI-HY-C131 COD. 040197

Detector de Humo Fotoeléctrico

Detección óptica de humo para áreas comerciales y residenciales

Detector convencional fotoeléctrico de 2 hilos que identifica partículas de humo en suspensión y dispara la alarma del panel. Ideal para oficinas, comercios, hoteles y pasillos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor óptico fotoeléctrico de alta sensibilidad
- LED indicador de estado y alarma
- Diseño anti-falsa-alarma con doble cámara
- Conexión de 2 hilos sin polaridad (DC9-30V)
- Compatible con base estándar Dahua WisuAlarm

Compatible con paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8



02 / 06

DHI-HY-C132 COD. 040198

Detector de Calor (Térmico)

Sensor térmico para entornos con polvo, humo o vapor

Detector convencional de calor de 2 hilos que se activa cuando la temperatura ambiente supera el umbral preestablecido. Diseñado para cocinas, estacionamientos, talleres y depósitos donde el humo es habitual.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Activación por temperatura fija (~57 °C) y gaseosa
- Inmune a humo, vapor y polvo (sin falsas alarmas)
- Base intercambiable con resto de la serie
- Conexión de 2 hilos sin polaridad (DC9-30V)
- LED indicador rojo de alarma

Compatible con paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Accesorios Convencionales

Para paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Serie Dahua WisuAlarm

DISTRIBUIDOR B2B

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



03 / 06

DHI-HY-C133 COD. 040199

Detector de Humo Fotoeléctrico 4 Hilos

Detector convencional 4 hilos con alimentación independiente

Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos, alimentado por una línea independiente. Indicado para integraciones con sistemas de control de acceso, paneles de terceros o aplicaciones que requieran reset por corte de alimentación.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Conexión 4 hilos: línea de alimentación + lí...
- Alimentación DC9-28V con consumo bajo e...
- Reset por corte de alimentación
- Salida tipo N.O. para integración con panel...
- Apto para sistemas mixtos y reformas

➤ Universal · integrable con paneles de 4 hilos



04 / 06

DHI-HY-C121 COD. 040200

Estación Manual de Alarma

Pulsador manual de emergencia montaje en pared

Estación manual de alarma de incendio convencional de 2 hilos. Permite a cualquier persona disparar manualmente la alarma del panel rompiendo el vidrio o presionando el actuador. Obligatoria en rutas de evacuación.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Activación manual por pulsador (rearmable...
- Carcasa robusta color rojo con identificaci...
- Conexión 2 hilos sin polaridad (DC9-30V)
- LED indicador de activación
- Montaje superficial o empotrado

➤ Compatible con paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Accesorios Convencionales

Para paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Serie Dahua WisuAlarm

DISTRIBUIDOR B2B

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



05 / 06

DHI-HY-C151 COD. 040201

Sirena con Estrobo (Lámpara)

Alerta sonora y visual sincronizada – 75 dB

Sirena convencional con lámpara estroboscópica integrada. Activa señal acústica de 75 dB y destellos visuales rojos cuando el panel detecta una alarma. Cumple con doble notificación (sordos e hipoacúsicos).

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Nivel sonoro 75 dB @ 1 m con tono modula...
- Alimentación DC16V – DC28V
- Bajo consumo en reposo
- Estrobo rojo de alta intensidad sincronizado
- Carcasa roja para identificación inmediata

✓ Compatible con paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8



06 / 06

DHI-HY-C152 COD. 040202

Campana de Alarma 24V

Campana electromecánica de 6 pulgadas – 95 dB

Campana de alarma de incendio convencional con potente salida sonora de 95 dB. Su sonido distintivo es reconocido universalmente como señal de evacuación, ideal para naves industriales, escuelas y edificios grandes.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Salida sonora 95 dB @ 1 m – máxima audib...
- Campana metálica de 6 pulgadas, color rojo
- Bajo consumo cuando está en reposo
- Alimentación DC24V
- Construcción robusta, resistente a vibraci...

✓ Compatible con paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Accesorios Convencionales

Para paneles DHI-HY-C102-4 y DHI-HY-C102-8

Serie Dahua WisuAlarm

DISTRIBUIDOR B2B

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

COTIZA CON **NOSOTROS**

Equipo experto en sistemas de detección de incendio · Asesoría y cotización rápida



WHATSAPP DE VENTAS

+58 422 023 0803

Respuesta inmediata en horario de oficina

WEB

nexusm2.com

Tienda online · catálogo completo

EMAIL

ventas@nexusm2.com

Cotizaciones por correo

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lun – Vie · 8:00 am a 5:00 pm

Sábado y domingo: cerrado

CATÁLOGO ONLINE

Escanea para visitar la tienda

nexusm2.com

